

## Especificación Técnica



### I. Anteojo Vision Espejado

#### 2. DESCRIPCIÓN:

Los anteojos de seguridad VISION ESPEJADO de CLUTE, han sido diseñados para proveer el nivel de protección ocular en un gran número de aplicaciones, encontrándose entre las opciones más livianas disponibles en el mercado.

#### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para proteger al ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- Protección frontal y lateral.
- Diseño moderno, elegante, envolvente y económico. Su radio de curvatura y las patillas siguen una línea de performance que logran el calce perfecto a la cara y visión panorámica.
- Lente, patillas y puente nasal de policarbonato integrado a la estructura ocular.
- Filtro UV
- Color de lente Gris plata
- Color de las patillas transparente y negro.
- Presentación: caja por 300 piezas.

#### 4. TRATAMIENTO:

- **Antirrayadura (HC):** Cuenta con una película que protege al lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.
- **Espejado:** Cuenta con una película metalizada que refleja gran parte de la luz incidente. Indicado para uso exterior con reflejos intensos de luz solar.
- **Outdoor/Indoor (O/I):** Película metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

#### 5. LIMPIEZA:

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa y dejarse secar a temperatura ambiente. Puede utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como Nafta, líquidos desengrasantes clorados, disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

#### 4. MODELO: VISION ESPEJADO

- Marca: CLUTE
- Procedencia: TAIWAN

#### 5. APLICACIONES:

- Siderurgia
- Minería
- Construcción
- Logística
- Naviera
- Gas y Petróleo
- Agroindustrias
- Industria y talleres de automóviles, entre otros.

#### 6. CERTIFICACIÓN:

